

# Odporúčané produkty Ceresit na lepenie a škárovanie

Produkty Ceresit	Podklad	Potery cementové	Potery anhydritové	Betón ≥ 6 mesiacov	Potery s podlahovým vykurovaním	Sadrokartón	Drevotriesky a OSB, hr. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobetón	Nátery s vysokou prírznosťou	Balkóny	Terasy	Druhy obkladov a dlažieb				Orientačná spotreba kg/m <sup>2</sup>
	Príprava podkladu	Očistiť, odsaf	Obrúsiť, odsaf	Očistiť	Očistiť	Očistiť	Očistiť, odsaf	Očistiť, odmastíť	Očistiť	Očistiť, odmastíť	Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Nasiakavé	Nasiakavosť ≤ 1 %	Mramor	Ostatné kamenné	
<b>Lepidlá na obklady a dlažby</b>																	
CM 11 Lepidlo univerzálne „COMFORT“	●	○ (1)	●	○ (1)	○ (1)	○ (1)		●					●	○ (1)		○ (1)	od 2,0 do 4,2
CM 11 PLUS Lepidlo „COMFORT GRES“	●	●	●	○ (1)	●	○ (1)		●					●	●		○	od 2,0 do 4,8
CM 12 PLUS Flexibilné lepidlo „PREMIUM PRO“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	○	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 15 Flexibilné lepidlo na mramor a mozaiku „MARBLE & MOSAIC“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	○	○	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 16 Flexibilné lepidlo „FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 17 Vysokoflexibilné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		○	od 1,5 do 3,7
CM 17 Stop Dust Vysokoflexibilné bezprašné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		○	od 1,2 do 3,6
CM 22 Vysokoflexibilné lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		○	od 2,7 do 6,0
CM 25 Flexibilné lepidlo na obklady a mozaiku zo skla „WHITE FLEX“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●	●	●	od 1,1 do 3,0
CM 29 Flexibilné rýchloschnúce lepidlo „MULTI EXPRESS“	●	●	●	●	●	●	● (2)	● (2)		● (2)	●	●	●	●		●	od 1,7 do 4,1
CM 74 UltraPox Fix Epoxidové lepidlo a škárovacia hmota	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	od 1,9 do 3,4
CM 77 UltraFLEX Vysoko flexibilné lepidlo s technológiou FLEXTEC®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
ZK Lepidlo na obklady a dlažby	●			●					●				●	○ (1)			od 2,0 do 4,2
ZX Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby	●	●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	○ (1)	○ (1)	●	●		○	od 1,4 do 3,1
<b>Škárovacie hmoty</b>																	
CE 33 Comfort Škárovacia hmota do 8 mm	●	●	●	○	●			●	●	●			●	●		○	od 0,4 do 0,7
CE 35 Super Škárovacia hmota od 4 do 15 mm	●	●	●	○				●	●	●			●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 40 AquaStatic Flexibilná vodotesná škárovacia hmota do 8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	od 0,4 do 0,7
CE 43 Grand Elit Flexibilná škárovacia hmota od 2 do 20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 44 Vodotesná, chemicky odolná škárovacia hmota	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 1,0 do 2,3
CE 74 UltraPox FIX Epoxidové lepidlo a škárovacia hmota	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9
CE 79 UltraPox Color Epoxidová škárovacia hmota a lepidlo	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9

● - použitie odporúčané ○ - použitie možné, vid'. technický list výrobu

(1) - s pridaním emulzie Ceresit CC 83

(2) - ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94 alebo CT 19

(3) - len v interiéri